

Biolift 860 / 1260

**Bodensanierungsanlage inkl. Antriebsaggregat
selbstfahrend für den professionellen Einsatz**

Bodensanierungsgeräte
Baumpfleegeräte
Pfahl- u. Pfostenrammen
Bausanierungsgeräte
Turbo-Digger
Luftlanzen
Kleinflächenverdichter

Zur Bodenverbesserung durch direkte Injektion von Mykorrhiza, wasserspeichernden Stoffen, Humine, Gels. Zur Tiefenlockerung in der Baumpflege, im Kommunalbereich, auf Golfplatz, Sportplatz usw. Die Bioliftanlage ermöglicht das effektive, wurzelschonende Einbringen von Bodenhilfsstoffen zur Bodenverbesserung und Permanentbewässerung in äußerst trockenen, verdichteten Böden. Zur Streusalzbindung im Straßenbegleitgrün.

Die Biolift ist eine Komplettanlage mit Antriebsaggregat und einer Bioinjektorlanze, die es erlaubt, flüssige und geleeartige Bodenhilfsstoffe, direkt in den Feinwurzelbereich zu injizieren. Dadurch wird eine optimale Bodenanreicherung mit bioaktiven Stoffen, Wasserspeichern, oder Dünger erzielt, aus dem sich die Pflanzen entsprechend bedienen können.



Technische Daten:

Luftleistung
Luftdruck
Gewicht
Motorleistung
Notabschaltung

Biolift 860

860 l/min
6 – 11 bar
ca. 230 kg
11 PS

Biolift 1260

1260 l/min
6 – 11 bar
ca. 240 kg
13 PS

Hondamotor Standard
Bremsen
Fahrgeschwindigkeit
Luft-Wasser-Impulspumpe
Durchflussmenge
Förderhöhe
Feststoffpartikel in Fluid
Injektionslanze
Dreifach-Schlauchpaket

Benzin bleifrei
Handbremse feststellbar
ca. 3-4 km/h
max. 6 bar
max. 52 l/min
max. 70 m Wassersäule
max. Ø 2,5 mm
70 cm
20 m