

Verdichtungsgerät TTS und TTS II

**kraftvoll, handlich und kompakt
ergonomisch und effektiv**

Bodensanierungsgeräte

Baumpflegegeräte

Pfahl- u. Pfostenrammen

Bausanierungsgeräte

Turbo-Digger

Luftlanzen

Kleinflächenverdichter

Handliche, pneumatische Vibrationsverdichter mit integriertem Schlagwerk und ergonomischem T-Griff beim TTS und Doppel-D-Griff beim TTS II, zum einfachen, kontrollierten Führen des TTS auch bei schwierigen Geländeangaben. Mit relativ leichtem Gewicht, gummigedämpfter Verdichterfläche und angenehmer Stiellänge, auf Wunsch auch verlängerbar. Zum effektiven und ergonomischen Verdichten von Lehm, Schotter, Sand, Kies, Bitumen, Teer etc. Gut geeignet für räumlich beengte Arbeiten wie Abstampfen von Kabelgräben, zur Unterfütterung von Rohren, zum einfachen und schnellen Verdichten von Reparaturarbeiten mit Feinbitumenbelag. Für Schacht- und Kanaldeckelreparaturen, zum Verdichten diverser Fundamentflächen an Spielgeräten, Sportanlagen, Friedhofsarbeiten, Teichanlagen usw. bestens geeignet. Lieferbar mit austauschbarer Stampfer- bzw. Verdichterplatte in verschiedenen Formen und Größen.



Technische Daten:

	TTS		TTS II	
Luftverbrauch	300	l/min	450	l/min
Luftdruck	7 – 8	bar	7 – 8	bar
Schlagzahl	2300	/min	1800	/min
Gewicht	ca. 11	kg	ca. 16	kg
Länge	95	cm	110	cm

Standardverdichterplatte 116 x 116 mm (andere Maße und Formen auf Nachfrage)